



Utilisation :

Pince d'ancrage pour pose à distance de branchement pour câble aérien.
NFC 33-209 - Capacité 2x16 à 4x25mm².

Pour garantir la tenue de la pince d'ancrage, veuillez respecter les indications suivantes :

Mise en oeuvre :

- 1) Pousser les coins en position d'ouverture.
- 2) Détouronner le câble torsadé et l'engager de part et d'autre du séparateur comme indiqué sur le schéma.
- 3) Pousser les coins en position serrage en prenant soin de les placer au même niveau - vérifier que les câbles sont correctement engagés dans les gorges des coins.
- 4) Attraper la pince d'ancrage avec une perche à crochet via l'anneau de préhension et la positionner à l'emplacement prévu

.Modèle DERANCOURT - Propriété DERANCOURT - Reproduction interdite.

Modifications dernier indice :			
	Référence produit : PAD25		Date de creation : 03/05/2012
	Désignation : Mise en oeuvre de la PAD25		Indice : 0
	DERANCOURT		Echelle : 1/2
			Vérifié : CM
TEL: 04 68 92 11 55 FAX: 04 68 92 71 78	OUTILLAGE DE SECURITE MATERIEL DE RESEAU	66270 LE SOLER B.P N°5	Approuvé : F-D
FAMILLE :		Référence Document : 2021	