


**NOTICE DE MISE EN OEUVRE**  
**SOCLE DOUBLE HN 62-S-20**

**Outillage nécessaire :**

- Tournevis
- Clé dynamométrique.
- Clé triangle.
- Clé de 13.

**Mise en oeuvre :**


- 1-Dépose du panneau :**
- Dévisser les 2 vis du panneau
  - Retirer le panneau : A puis B



**2-Fixation du socle sur les pieds :**


- Effectuer un premier serrage à 12 N.m
- Puis, finaliser en serrant à 15 N.m

Cette opération doit être impérativement réalisée avec la plinthe en place




**3-Dépose de la plinthe :**

- Dévisser les 2 vis de la plinthe



**4-Installation de socle :**

- Assembler les socles à l'aide de la visserie M6 x 40 fournie




**5-Montage du coffret :**

- Voir notice correspondante

**OU**

**5-Montage du couvercle de socle :**

- Fixer le capot par l'intérieur du socle à l'aide des 2 rondelles et écrous fournis avec le couvercle



**6-Fixation des câbles (cas d'un socle sur socle) :**

- Le socle inférieur est muni d'un barreau permettant la fixation de chaque câble par des colliers type « COLSON » (non fournis).



**7-Remise en place de la plinthe :**

- Opération inverse à 3

**8- Remise en place du panneau :**

- Opération inverse à 1

